

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР „ОКЕАН“»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБОУ ВДЦ «Океан»

А. А. Базилевский

2017 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 9/ОО

**по технике безопасности при эксплуатации электрического утюга
(для обучающихся)**

Разработал:

Заместитель директора по образовательной
деятельности

Согласовано:

Руководитель службы ОТ

Г. Г. Рыбкин

М. Т. Жоржوليани

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К эксплуатации электрического утюга допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по настоящей инструкции.
- 1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения и проживания, а также распорядок дня, утверждённые в ФГБОУ ВДЦ «Океан» (далее – Центр).
- 1.3. При эксплуатации электрического утюга возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:
 - ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании материала;
 - возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга без присмотра;
 - поражение электрическим током.
- 1.4. При эксплуатации электрического утюга необходимо использовать диэлектрический коврик.
- 1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для эксплуатации утюга (гладильной) должен быть огнетушитель.
- 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить о случившемся вожатому (или любому другому сотруднику Центра).
- 1.7. В процессе эксплуатации электрического утюга необходимо соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочую поверхность и не загромождать проходы.
- 1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение требований настоящей инструкции, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж.

2. Требования безопасности перед началом эксплуатации

- 2.1. Подготовить рабочую поверхность, убрать всё лишнее.
- 2.2. Проверить исправность штепсельной вилки и розетки, а также изоляции электрического шнура и корпуса утюга. Розетка должна быть плотно зафиксирована на стене (не болтаться), корпус розетки должен быть целый, отверстия ровные, не оплавленные. Штепсельная вилка должна быть целая, без сколов и трещин, не оплавленная, контактные штифты должны быть параллельные, чистые, без нагара, и одинаковой длины. Электрический шнур утюга должен быть ровный, без нарушения обмотки изоляции, без изоленды. Корпус утюга должен быть ровный, без сколов и трещин, все элементы должны быть плотно прижаты друг к другу, не допускается перематывание изолендой или скотчем, подошва утюга должна быть чистой, без нагара.
- 2.3. Убедиться в наличии подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажки (гладильной доски).
- 2.4. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик.
- 2.5. Обо всех выявленных замечаниях и неисправностях необходимо немедленно сообщить своему вожатому и не приступать к эксплуатации утюга до их устранения.

3. Требования безопасности во время эксплуатации электрического утюга

- 3.1. Включать и отключать электрический утюг от электросети необходимо только сухими руками.
- 3.2. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на подставку.

- 3.3. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.
- 3.4. При эксплуатации утюга следить за тем, чтобы горячая подошва не касалась электрического шнура.
- 3.5. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть утюг без присмотра.
- 3.6. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться.
- 3.7. Во время эксплуатации утюга категорически запрещено:
 - отвлекаться и поворачиваться с утюгом в руках, так как велика вероятность обжечься самому и обжечь окружающих;
 - баловаться с утюгом, независимо от того, подключен он к электросети или нет, а также брызгать водой из пульверизатора утюга без надобности.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При появлении неисправности в работе утюга, появлении искрения, запаха гари, дыма и т. п. немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом водителю. Эксплуатацию продолжать только после устранения неисправности.
- 4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом педагогу (водителю), по возможности отключить утюг от электросети, эвакуироваться из помещения под руководством водителя согласно плана эвакуации.
- 4.3. При получении травмы необходимо сообщить об этом водителю, который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправит его в медицинскую службу Центра.

5. Требования безопасности по окончании эксплуатации

- 5.1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении категорически запрещено дёргать за электрический шнур, необходимо тянуть только за корпус штепсельной вилки.
- 5.2. Привести в порядок рабочую поверхность.
- 5.3. Тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом.